# 取扱説明書

## ヘッドセット



## HM-31

ヘッドセットタイプ マイクロホン

エレクトレットコンデンサ

- ・小型軽量ハンズフリー用 マイクロホン
- ・パソコン音声入力用
- 指向特性/単一指向性・出力インビーダンス/1.6KΩ・正面感度/-41dB・最大入力音圧/120dB SPL※PS-546使用時コード長/2m・ブラグ/ステレオミニブラグ・外形寸法/170x210x70mm・付属品/ウルタン風路 ウレタン風防



#### HM-32

ヘッドセット

マイクロホン/エレクトレットコンデンサー型 レシ ーバー/ダイナミック型

- ・マイクアーム部はワイヤ ー成型フレキシブルタイ
- •指向特性/単一指向性 出カインビーダンス/1.6K Ω 正面感度/-41dB 最大入力音圧/120dB SPL ※PS-546使用時 120dB SPL ※PS-546使用時 コード長/2m・ブラグ/ステレ オミニブラグ・外形寸法/ 150x150x70mm・ヘッドホン 部・インピーダンス/300Ω・出 カ音圧レベル/114dB


## タイピン型マイク



#### EM-4050

エレクトレットコンデンサー 小型タイピンマイクロホン

指向特性/全指向性・出カインビーダンス/1.6KQ・正面感度/-43dB・最大入力音圧/120dB SPL・S/N比/-60d 120dB SPL \* S/N比/-60d B\*\*PS-546使用時 コード長/2m \* ブラグ/ステレ オミニブラグ \* 外形寸法/ φ 11x25mm \* 付属品/タイピン




## EM-4114

エレクトレットコンデンサー 超小型タイピンマイクロホン

•指向特性/全指向性 • 出力インピーダンス/1.6KΩ • 正面感度/-43dB • 最大入力音圧/120dB SPL • S/N比/-58d B※PS-546使用時コード長/2m • ブラグ/ステレオミニブラグ • 外形寸法/φ7.7x11mm • 付属品/タイピンホルダー

# エレクトレットコンデンサーマイク用電源BO



#### PS-546

HM-31,HM-32,EM-4050,EM-4114専用電源ボックス

- ・バッテリー/単3乾電池・バッテリー寿命(連続使用12ヵ月)・電源ON/OFFスイッチ付・入力/ミニジャック・出力/ミニブラグ・裏面にクリップ付・付属品/φ6.3変換プラグ

